



# Hydronext 6700i S

## Tecnología más puntera con el diseño más innovador

El Hydronext 6700i S es capaz de combinar las ventajas de los mejores calentadores Junkers, con los últimos avances en tecnología. Dispone de un elegante y moderno diseño con frente de vidrio y la conectividad Wifi integrada. El display a color hace que la interacción con el calentador sea fácil y visual, permitiendo así controlar todos los parámetros del calentador.



### Características principales:

- ▶ Bajo nivel de emisiones NOx
- ▶ Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch
- ▶ Display digital a color con pantalla táctil
- ▶ Fácil instalación
- ▶ Conectividad Wifi integrada
- ▶ Gran rango de modulación del quemador (1:6)
- ▶ Más posibilidades de instalación, hasta 12 metros de evacuación de gases
- ▶ Control automático de caudal de agua
- ▶ Alta eficiencia y excelente confort de agua caliente
- ▶ Frente de vidrio
- ▶ Disponible para gas natural, propano y butano



Junkers  
Water

| Modelo                                     |       | WTD12-5 AME                          | WTD15-5 AME        | WTD17-5 AME        |
|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo de encendido                          | -     | Automático – Conexión eléctrica 230V |                    |                    |
| Capacidad en litros                        | l/min | 12                                   | 15                 | 17                 |
| Clase de eficiencia energética en a.c.s.   | -     |                                      |                    |                    |
| Espectro de clase de eficiencia energética | -     | A <sup>+</sup> → F                   | A <sup>+</sup> → F | A <sup>+</sup> → F |
| Perfil de consumo en a.c.s.                | -     | M                                    | XL                 | XL                 |
| Potencia                                   | kW    | 4,1 - 20,7                           | 4,7 - 27,0         | 5,1 - 30,5         |
| Presión min. de funcionamiento             | bar   | 0,1                                  | 0,1                | 0,1                |
| Presión máxima disponible                  | bar   | 12                                   | 12                 | 12                 |
| Rango caudal                               | l/min | 2,8 - 12                             | 2,8 - 15           | 2,8 - 17           |
| Eficiencia al 100% de carga nominal        |       | 90                                   | 90                 | 90                 |
| Eficiencia al 30% de carga nominal         |       | 91                                   | 94                 | 93                 |
| Longitud máxima de evacuación vertical     | m     | 12                                   | 8                  | 9                  |
| Longitud máxima de evacuación horizontal   | m     | 12                                   | 8                  | 9                  |
| Diámetro del tubo de evacuación            | mm    | 80/110                               | 80/110             | 80/110             |
| Compatibilidad con solar                   | -     | Si                                   | Si                 | Si                 |
| Display Digital (LCD)                      | -     | Si                                   | Si                 | Si                 |
| Conectividad                               | -     | Wifi integrado                       | Wifi integrado     | Wifi integrado     |
| Peso                                       | kg    | 13                                   | 14                 | 15                 |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo)         | mm    | 575x335x180                          | 575x365x170        | 575x365x170        |